






Namenjeni so za ČIŠČENJE in BRUŠENJE različnih odlitkov in kovinskih delov! 47A kvaliteta se odlikuje po velikem odvzemu materiala na časovno enoto brez pregrevanja obdelovanca.

KVALITETA	TRDOTA	MATERIAL	KAKOVOSTNI NIVO
12A24-B	R	Kovine, jeklo	Standard
47A16-24-B	R	Nerjaveče jeklo, litine	Special

Oblika	Dimenzija D x T x H mm	Obodna hitrost m/s	Število obratov 1/min	Pakiranje kom.
F15	40 x 63 x navoj	50	23900	25
F15	50 x 80 x navoj		19100	
F15	63 x 80 x navoj		15200	
F17	32 x 50 x navoj	50	30000	25
F17	32 x 63 x navoj		30000	
F17	40 x 63 x navoj		23900	
F17	50 x 80 x navoj		19100	
F17	50 x 100 x navoj		19100	
F17	50 x 100 x navoj		19100	
F18	32 x 40 x navoj	50	30000	25
F18	32 x 50 x navoj		30000	
F18	32 x 63 x navoj		30000	
F18	40 x 40 x navoj		23900	
F18	40 x 50 x navoj		23900	
F18	40 x 63 x navoj		23900	
F18	50 x 80 x navoj		19100	
F18R	50 x 50 x navoj		19100	
F18R	50 x 80 x navoj		19100	
F18R	50 x 100 x navoj		19100	
F19	32 x 63 x navoj	50	30000	25
F19	40 x 63 x navoj		23900	
F19	50 x 80 x navoj		19100	
F19	50 x 100 x navoj		19100	



Na željo kupca izdelamo tudi brusne čepe z navoji:  
M10, M12, M14 in M16  
3/8", 1/2", 5/8" in 3/4" - 11UNC, UNF

